

Model IB1212W

# IRONBLAST IB1212W

Profesjonalny system piaskowania na mokro (aquablasting)

## Wymiary i waga

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Strefa robocza  | 1200 × 1200 × 900 mm  |
| Wymiary maszyny | 1200 × 1600 × 2200 mm |
| Drzwi wejściowe | 900 × 700 mm          |
| Waga całkowita  | ~650 kg               |

## Konstrukcja i wyposażenie

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Materiał konstrukcji         | Stal nierdzewna SUS304 |
| Dysza                        | 2 szt., Ø 9,5 mm       |
| Oświetlenie komory           | 12 W × 2               |
| Wąż przyłączeniowy           | DN16 mm                |
| Nośność powierzchni roboczej | 80 kg                  |

## Parametry zasilania i powietrza

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Moc                          | 3P / 380 V, 50 Hz, 2,2 kW           |
| Zużycie sprężonego powietrza | ~2,2 m <sup>3</sup> /min przy 6 bar |

## Obsługiwane media ściernie

|                |             |
|----------------|-------------|
| Kulki szklane  | Tak         |
| Piasek         | Tak         |
| Tlenek glinu   | Tak         |
| Inne ścierniwa | Na życzenie |

### Zainteresowany ofertą?

Skontaktuj się z nami pod numerem +421 952 001 917 lub [info@aquablasting.eu](mailto:info@aquablasting.eu). Chętnie przygotujemy niezobowiązującą ofertę i doradzimy optymalną konfigurację.



Zeskanuj, aby przejść do formularza

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W celu uzyskania wiążącej oferty prosimy o kontakt: [info@aquablasting.eu](mailto:info@aquablasting.eu) lub formularz na [aquablasting.eu](http://aquablasting.eu).