

EasyWay J11CTG8

Sprężarka śrubowa ze zintegrowanym osuszaczem

Profesjonalne źródło sprężonego powietrza do piaskowania na mokro

Parametry sprężarki

Model	EasyWay J11CTG8
Typ	Sprężarka śrubowa
Wydajność	1,3 m ³ /min przy 8 bar
Ciśnienie robocze	8 bar
Silnik	11 kW, 400 V / 50 Hz
Zbiornik	300 l, lakierowany

Wyposażenie i konstrukcja

Osuszacz	Zintegrowany osuszacz chłodniczy
Filtracja	3× filtr z węglem aktywnym + 1× filtr powietrza
Hałas	68 dB(A)
Wymiary	1200 × 700 × 1450 mm
Waga	~310 kg

Zainteresowany ofertą?

Skontaktuj się z nami pod numerem +421 952 001 917 lub info@aquablasting.eu. Chętnie przygotujemy niezobowiązującą ofertę i doradzimy optymalną konfigurację.



Zeskanuj, aby przejść do formularza

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W celu uzyskania wiążącej oferty prosimy o kontakt: info@aquablasting.eu lub formularz na aquablasting.eu.